

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ № 2001108

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90

Дата изготовления 27/01/2020
 Дата отбора проб 27/01/2020
 Номер партии: 51
 Номер резервуара : 1426
 Замер резервуара (см): -
 Тоннаж (тн): 600
 ГОСТ 22245-90 с изм.1



Сертификат соответствия
 № РОСС RU. АГ78. Н02255
 срок действия по 05.09.2022г.

Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества, сертифицированной Bureau Veritas Certification в соответствии с требованиями ISO 9001:2015
 Сертификат №RU228179Q-U от 25.12.2017 г.

№	Наименование показателей	Нормы по ГОСТ 22245-90 с изм.1	Фактически	Методы испытаний
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 °С при 0 °С, не менее	61 - 90 20	74 21	ГОСТ 11501
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	47	48	ГОСТ 11506
3	Растяжимость, см, не менее: при 25 °С при 0 °С	55 3.5	148 4.4	ГОСТ 11505
4	Температура хрупкости, °С, не выше	- 15	Минус 18	ГОСТ 11507
5	Температура вспышки, °С, не ниже	230	297	ГОСТ 4333
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °С, не более	5	4	ГОСТ 18180, ГОСТ 11506 с дополнением по п. 3.3 ГОСТ 22245
7	Индекс пенетрации	От - 1.0 до + 1.0	Минус 0.8	ГОСТ 22245 приложение 2
8	Пенетрация, определяемая с помощью иглы, 0.1 мм, при 25 °С, менее	400*	74	EN 1426
9	Плотность при 70 °С, г/см ³	Не нормируется. Определение обязательно*	0.9895	EN ISO 12185
10	Температура застывания, °С	Не нормируется. Определение обязательно*	54.0	ASTM D 938

Примечание: Область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

* - для классификации кодов ТН ВЭД ЕАЭС

Качество продукции соответствует ГОСТ 22245-90 с изм.1

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 1 года со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.



Начальник ОТК (нач. смены)

Евлампьева Л.А.

Старший лаборант

Козелкова Т.А.

Дата проведения анализа

27/01/2020

Дата выдачи паспорта

27/01/2020